

アナログ最高画質1080P フルHD解像度録画対応 「JV-455-AHJ/JV-855-AHJ/JV-1655-AHJ」

アナログ系最高画質である、フルHDデュアルモードカメラの解像度を最大限に活かす録画性能を持つDVRです。

1920(H)x1080(V)の、かつてない解像度で大切な画像を鮮明に記録します。アナログVBS(48万画素)、AHD1.0(130万画素)、AHD2.0(200万画素)対応に続きHD-TVI(200万画素)にも対応致しました。48万画素、130万画素、200万画素カメラの混在は勿論、アナログならではの簡単さを併せ持ったDVRです。JV-x55-AHJシリーズでは、前モデルでご好評いただいた、A4サイズ筐体”Jケース”を採用しています。

フルHDだから再生画もキレイ!大切な映像を高画質で録画します!



細部までしっかり確認できる高画質録画を実現した、1080PフルHD対応DVR ※写真はイメージです。

3in1 Hybrid NTSC & AHD & TVI アナログAHD/SD/HD-TVI対応レコーダー

最大 **6TB** コンパクト A4サイズ Jケース **HD TVI** **AHD 1.0/2.0** **アナログ SD**

「JV-x55-AHJシリーズ」1080P録画対応フルHDレコーダー仕様

| 項目 | JV-455-AHJ (4ch) | JV-855AHJ (8ch) | JV-1655AHJ (16ch) | JV-1656AHN (16ch) |
|----------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 画像圧縮方式 | H.264ハイプロファイル | | | |
| 最大録画レート | 1920(H)x1080(V)/15fps(1080P)、1280(H)x720(V)/30fps(720P)、960(H)x480(V)/30fps(960H) | | | |
| 録画解像度 | 1920(H)x1080(V)/(1080P)、1280(H)x720(V)/(720P)、960(H)x480(V)/(960H) | | | |
| 画面分割 | 1、4、SEQ | 1、4、8、SEQ | 1、4、9、13、16、SEQ | |
| 音声入出力 | 入力:4RCA、出力:2RCA | 入力:8RCA、出力:2RCA | 入力:1RCA、出力:1RCA | 入力:8RCA、出力:2RCA |
| アラーム入出力 | センサー入力:4、リレーアウト:1 | センサー入力:8、リレーアウト:2 | 非対応 | センサー入力:16、リレーアウト:2 |
| シリアルI/F | RS485(ペルコP、D対応) | | | |
| 対応HDD | 搭載1本 1TB~6TB | | 搭載3本 3TB~18TB | |
| e-SATA対応 | なし | | 有り RAID BOX接続可 | |
| 録画モード | 常時、スケジュール、イベント(プリ・ポスト) | | | |
| 再生検索 | 日付検索、イベント検索、ログ再生 | | | |
| バックアップ | USBメモリー/USB DVD | | | |
| モバイル | Windows Phone、iPhone、iPod、Android | | | |
| 動作温度・湿度 | 5℃~40℃、湿度80%以下(非結露) | | | |
| 電源/消費電力 | DC+12V ACアダプタ付属/最大24W | | | DC+12V ACアダプタ付属/最大70W |
| 概略外形寸法 | 280(W) x 51(H) x 203(D)mm | | 430(W) x 55(H) x 293(D)mm | |

※ONVIFのIPカメラにも対応しております。IPカメラの接続を希望される場合は、弊社までお問い合わせください。JV-1656-AHNは、コンパクトサイズではございません。

長時間録画やRAIDに対応したA3サイズNケース採用 「JV-850-AH / JV-1650-AH / JV-1623-AH」

- HDDを3本迄搭載可能。
長時間録画に対応します。
本体背面にはe-SATAを装備し
外付けRAID BOXにも対応します。
冗長化で大切なデータを守ります。



JV-1650-AH背面

- JVSのDVRは全機種、固定IPを取得することなく、DDNSを利用し、インターネットから閲覧が可能です。
- ネットワーク接続時でも、操作方法はローカルと同一画面で操作ができます。さらに複数台のDVRを接続する”CMS”やスマートフォンからの監視を可能にする”SoCatch”等のアプリケーションを無償でご利用いただけます。



- HDMI、VGA、BNCコンポジットの3つのメイン出力があり、同時に複数のモニターに出画できます。
- 各メイン出力では、16:9、4:3モードの設定ができます。
- モニター設定メニューから1920 x 1080をはじめ7種類の解像度から選択できます。



ハードディスクを最大3台まで内蔵でき、e-SATA接続で外付けRAIDに対応!長時間録画と冗長性に優れた上級機

2in1 Hybrid NTSC & AHD アナログAHD/SD対応レコーダー

最大 **18TB** 長時間録画 A3サイズ Nケース **AHD 1.0/2.0** **アナログ SD**

「長時間録画シリーズ」1080P録画対応レコーダー仕様

| 項目 | JV-850-AH (8ch) | JV-1650AH (8ch) | JV-1623AH (16ch) |
|----------|--|--|---|
| 画像圧縮方式 | H.264ハイプロファイル | | |
| 最大録画レート | 1920(H)x1080(V)/15fps(1080P)、1280(H)x720(V)/30fps(720P) 960(H)x480(V)/30fps(960H) | 960(H)x1080(V)/15fps(1080P) 1280(H)x720(V)/15fps(720P) 960(H)x480(V)/30fps(960H) | 960(H)x1080(V)/(1080P) 1280(H)x720(V)/(720P) 960(H)x480(V)/(960H) |
| 録画解像度 | 1920(H)x1080(V)/(1080P)、1280(H)x720(V)/(720P) 960(H)x480(V)/(960H) | 960(H)x1080(V)/(1080P) 1280(H)x720(V)/(720P) 960(H)x480(V)/(960H) | |
| 画面分割 | 1、4、8、SEQ | 1、4、9、13、16、SEQ | |
| 音声入出力 | 入力:8RCA、出力:2RCA | | 入力:16RCA、出力:2RCA |
| アラーム入出力 | センサー入力:8、リレーアウト:2 | | センサー入力:16、リレーアウト:2 |
| シリアルI/F | RS485(ペルコP、D対応) | | |
| 対応HDD | 搭載3本 3TB~18TB | | |
| e-SATA対応 | 有り RAID BOX接続可 | | |
| 録画モード | 常時、スケジュール、イベント(プリ・ポスト) | | |
| 再生検索 | 日付検索、イベント検索、ログ再生 | | |
| バックアップ | USBメモリー/USB DVD | | |
| モバイル | Windows Phone、iPhone、iPod、Android | | |
| 動作温度・湿度 | 5℃~40℃、湿度80%以下(非結露) | | |
| 電源/消費電力 | DC+12V ACアダプタ付属/最大70W | | |
| 概略外形寸法 | 430(W) x 55(H) x 293(D)mm | | |

※ONVIFのIPカメラにも対応しております。IPカメラの接続を希望される場合は、弊社までお問い合わせください。※JV-1623-AHは、フルHDには対応していません。