

製品仕様書

200万画素フルHD

4in1電動AFバリフォーカルレンズ搭載 屋外用 IR バレット型カメラ

BKF-212MV2812S (高感度STARVISセンサー)



- ・モーターライズドバリシリーズ 2.8-12mm AFレンズ搭載
- ・200万画素 高感度STARVISセンサー 1080PフルHD仕様
- ・UTC操作により、DVRから電動バリレンズを遠隔動作！
- ・高照度赤外線照明搭載、夜間の照明到達距離20m以上
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム(CVIは映像のみ)
- ・脱着式のOSD SWケーブルを付属、必要なときのみ接続！
- ・堅牢ボディとIP66防水機能、ハイパフォーマンスなフィジカル!!

項目	BKF-212MV2812S
イメージセンサ	1/2.8"カラー200万画素STARVISセンサー
有効画素数	1945(H) × 1097(V)
映像出力	1920(H) x 1080(V) : AHD / HD-TVI / HD-CVI CVBSモード: VBS1.0Vp-p
アスペクト比	16:9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー: 0.1 lx (F=1.4, 50IRE) ナイト: 0lx (IR ON)
水平解像度	CVBSモード: 900本相当 (水平中心部)
Day&Night	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push / マニュアル
レンズ	メガピクセル対応 電動バリフォーカルレンズ f=2.8~12mm, F1.4
画角	撮影距離 50cm 水平: 約98° ~ 約39°、垂直: 約53° ~ 約22°
電子シャッター	AHD: AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー: x2 x4 x6 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / ガンマ他
SENS-UP	デフォルト AUTO 上限 4倍
ノイズリダクション	CVBSモード: 2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード: 3DNR
IR照明	近赤外線 LED 照射距離20m以上
電源電圧	DC12±10% DCジャック 推奨 ACアダプタ容量 DC12V / 1.5A
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch) / JV-1666-UHN(16ch)
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ / 100%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	約84mm(W)×約80mm(H)×約280mm(L) (サンシェード含む)
重量	約820g

寸法図(mm)

