



200万画素フルHDデュアルモード

4in1 IR照明付屋外用バレット型カメラ (バリフォーカル)

BQ-NB10V2812



- ・200万画素アナログフルHD1080Pを実現
- ・画角調整ができるバリフォーカルレンズ採用
- ・ツーケーブル、ワンケーブル対応デュアルモード
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 NTSC画質設定も可能
- ・画角調整に便利な3軸可動
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

項目	BQ-NB10V2812
イメージセンサ	1/2.9"カラー200万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSCモード:VBS1.0Vp-p
アスペクト比	16:9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー:0.6lx(F=1.2、50IRE) ナイト:0lx(AGC-MAX)
水平解像度	NTSCモード:880本相当
Day&Night	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル
レンズ	メガピクセル対応バリフォーカル (DCオートアイリス) f=2.8~12mm、F1.4 H:88° ~32° x V:46.5° ~18°
ノイズリダクション	NTSCモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR
電子シャッター	AHD:AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFPG / LCD&CRT切り替え
ドームカメラ構造	3軸可動型 (3Axial Gimbal)
電源電圧	DC12V 1A ±10% DCジャック ACアダプタ: 型式 NP-1012 電源重畳ユニット:PB-104F(4ch)/PB-109F(9ch)
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch) / JV-1666-UHN(16ch)
動作温度・湿度	"-10℃~+50℃ / 80%RH以下 (非結露)
外形寸法/重量	255 x 90 x 70(H)mm
重量	960g

寸法図 (mm)

