CJ-FH10DN

200 万画素 D&N BOX 型カメラ

電源重畳＆DC12V　HD デュアルモードシリーズ

FULL HD Dual Mode

JVS

2.0M Pixel

新しいコンセプト、アナログなのにHD画質

◆ CJ-FH10DN ◆

アナログなのにフル HD（きれい）
アナログだから低価格（安価）
アナログだから簡単（安定・簡易）

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。

NTSC モードで SD との互換
&
1080P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

◆200 万画素 CMOS センサー採用、水平解像度 880 本相当を実現!!
◆フル HD 画質初の 300m 伝送！（5C-2V、5C-FB 電源重畳）
◆960H 対応 DVR に接続可能!! 従来システムとの互換性を保持！
◆1080P モード対応 DVR との組合せで 1080P の高画質録画を実現!!
◆ICR デイ＆ナイト機能搭載！夜間はモノクロで、さらに高精細！
◆フル HD デュアルモードの 2nd Video Out を背面パネルに搭載。
◆DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 D&N BOX Camera

項　　目	CJ-FH10DN
イメージセンサー	1/2.9” 高感度 220 万画素 CMOS イメージセンサー（Exmor）
有効画素数	200 万画素 1920×1080
映像出力	NTSC モード：VBS 1.0 Vp-p：4:3 / 16:9 切換 1080P モード：1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラーDay：1.5 lx（F1.2, 50IRE）最大 0.4 lx(AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード：880 本相当（水平中心部）
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	ICR IR カットフィルター駆動方式
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push /マニュアル
D-WDR	デジタル WDR　ON / OFF
レンズマウント	CS マウント
レンズサポート	DC / マニュアル アイリス
ノイズリダクション	NTSC モード：2DNR / 1080P モード：3DNR
電子シャッター	AHD：AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー：×2, ×4, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス/ DEFOG / LCD&CRT 切換 他
OSD 言語	英 語
動作温度・湿度	-10℃～+50℃　80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力　電源端子台
消費電力	最大 1.5 W
重量	約 260g（レンズなし）
外形寸法（概略）	約 70(W)×65(H)×140(L)mm（突起物含まず）

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

コンパクト筐体採用 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR：JV-455-AHJ(4ch/JV-855-AHJ(8ch)/JV-1655-AHJ(16ch)

長時間録画・RAID なら 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR：JV-850-AH（8ch）/JV-1656-AHN（16ch）

JVS 日本映像システム株式会社

〒231－0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail:info@jvs.co.jp　http://www.jvs.co.jp

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

CJ140920A