

JV-1665-UHP

H.265+

DVR

200 万画素

メガピクセル対応

200万/130万/48万画素カメラ用 DVR

16ch 高画質デジタルビデオレコーダー

H.265 200万画素~48万画素 対応 DVR

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

「もっと鮮明に、そして精細に」メガピクセル対応であれば実現できます。

【横幅 315mm もコンパクト筐体】

メガ対応 DVR ラインナップ

◆ JV-465-UHJ (4ch)

◆ JV-865-UHJ (8ch)

◆ JV-1665-UHP (16ch)



P ケースサイズ

● 1080P フル HD 200 万画素対応録画解像度: 1920 (H) × 1080 (V)
130 万画素 720P HD 対応 1280 (H) × 720 (V) : 48 万画素対応 960 (H) × 480 (V)

VGA + HD-MI接続! コンパクトでも高機能!!

Features

- ◆ 200 万画素カメラ対応、1920(H)×1080(V)の高解像度録画！
AHDに加え、HD-TVI / CVIそしてIP (ONVIF2.4) にも対応。
- ◆ さらに 130 万画素 1280(H)×720(V)、48 万画素 960(H)×480(V)の
3つの解像度に対応可能。カメラを選びません。
- ◆ H.265 ハイプロファイル採用による長時間リアルタイム録画！
- ◆ コンパクト設計 315(W) × 45(H) × 242(D) 省スペース！
- ◆ 高機能 / コンパクトサイズと共に、リーズナブルな価格を実現！
- ◆ HDMI、VGA、BNC 出力対応。地デジのテレビとの接続が可能です。
- ◆ CMS / Web Viewer / MOBILE 等の多彩なネットワークアプリケーション

JVS 日本映像システム株式会社

1665-UHP MEGA 対応レコーダー

項 目	JV-1665-UHP (16ch)
画像圧縮方式	H.265 ハイプロファイル
入力信号方式	1080P 専用信号 / NTSC 方式 複合映像信号
最大録画レート	1080P モード : 1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード : 1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード : 960(H) × 480(V) 30fps
入力チャンネル	16ch
画面分割	1, 4, 9, 13, 16, SEQ.
録画解像度	1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、960(H)×480(V)
プリ・ポスト録画	Pre-Alarm : 1~3 秒 / Post-Alarm : 1~100 秒
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力 / BNC 出力
音声入力	1RCA 端子
音声出力	1 RCA 端子
アラーム入出力	—
HDD	HDD 搭載本数 : 1 本 HDD 容量 : 1TB~6TB
イーサネット	10 / 100/1000 Ethernet RJ45
システム操作	マウス、フロントパネル
シリアル I/F	RS485 (ペルコ P, D 等対応)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
再生検索	日付検索 / ログ再生
動作温度・湿度範囲	5℃~40℃、湿度 80%以下非結露
電源電圧	DC+12V AC アダプタ付属
消費電力	最大 60W
外形寸法	約 315(W)×45(H)×242(D)mm

※本製品は、HDD を除き製品保証 3 年間をご提供しております。

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。