

200万画素フルHD

4in1電源重量デュアルモード 屋外用IR照明付きバレットカメラ (バリフォーカルレンズ) BQ-FH10V2812 Starvis CMOSセンサー搭載



- ・200万画素STARVIS CMOSイメージセンサー 1080PフルHD仕様
- ・バリフォーカルレンズ採用(焦点距離 $f=2.8\sim12\text{mm}$)
- ・電源重量&DC12Vデュアルモード (ワンケーブル対応)
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS出力設定も可能
- ・アルミダイキャストの堅牢ボディ
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

項目	BQ-FH10V2812
イメージセンサ	1/2.8"カラー220万画素 Starvis CMOSセンサー
有効画素数	1945(H) x 1097(V)
映像出力	1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSC/PALモード:CVBS1.0Vp-p
アスペクト比	16:9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー:0.6lx($F=1.4$, 50IRE) ナイト:0lx(IR-ON)
水平解像度	CVBSモード:880本相当
Day&Night	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル
レンズ	メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ $f=2.8\sim12\text{mm}$, $F1.4$ H: $97^\circ\sim32^\circ$ V: $50^\circ\sim18^\circ$
ノイズリダクション	CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR
電子シャッター	AHD:AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替え
ブラケット構造	3軸可動型
電源電圧	DC12 $\pm$ 10% & 電源重量 PB-104F&PB-109F 消費電力:5.0W以下
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch)
動作温度・湿度	-10 $^\circ\text{C}\sim$ +50 $^\circ\text{C}$ / 80%RH以下(非結露)
外形寸法/重量	$\phi 78 \times 236(\text{L})\text{mm}$
重量	490g

寸法図(mm)

