

## 200万画素フルHD

4in1DC12V 屋外用IR照明付きバレットカメラ (バリフォーカルレンズ)

### BQ-FH12V2812T Starvis CMOSセンサー搭載



- ・200万画素STARVIS CMOSイメージセンサー 1080PフルHD仕様
- ・バリフォーカルレンズ採用(焦点距離  $f=2.8\sim 12\text{mm}$ )
- ・DC12V電源専用モデル(ワンケーブル非対応)
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS出力設定も可能
- ・アルミダイキャストの堅牢ボディ
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

| 項目        | BQ-FH12V2812T   |
|-----------|---|
| イメージセンサ   | 1/2.8"カラー220万画素 Starvis CMOSセンサー  |
| 有効画素数     | 1945(H) x 1097(V)   |
| 映像出力      | 1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI<br>NTSC/PALモード: CVBS1.0Vp-p  |
| アスペクト比    | 16:9  |
| 同期方式      | 内部同期  |
| 最低被写体照度   | カラー:0.6lx(F=1.4, 50IRE) ナイト:0lx(IR-ON)  |
| 水平解像度     | CVBSモード:880本相当  |
| Day&Night | ICRデイ&ナイト   |
| ホワイトバランス  | ATW/AWC/Push/マニュアル  |
| レンズ       | メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ<br>$f=2.8\sim 12\text{mm}$ , F1.4 H:97° ~32° V:50° ~18°                                 |
| ノイズリダクション | CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR  |
| 電子シャッター   | AHD:AUTO / 1/30 /1/60 / FLK / 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K<br>スロー:x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30 |
| プライバシーマスク | ON/OFF 最大4ゾーン   |
| 逆候補正      | OFF/BLC/HSBLC   |
| 画質調整/機能   | ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替え   |
| ブラケット構造   | 3軸可動型   |
| 電源電圧      | DC12 $\pm$ 10% DCジャック 消費電力:7.2W以下 (電源重畳非対応)   |
| 対応DVR     | JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch)   |
| 動作温度・湿度   | -10℃ $\sim$ +50℃ / 80%RH以下(非結露)   |
| 外形寸法/重量   | $\phi$ 78 x 236(L)mm  |
| 重量        | 470g  |

寸法図(mm)

