

200万画素フルHD

4in1デュアルモード屋内用広角ドーム型カメラ（標準バリフォーカルレンズ）

DK-NB10WC2812（クリアドームカバー）

DK-NB10WT2812（スモークドームカバー）



- ・200万画素CMOSイメージセンサー 1080PフルHD仕様
- ・標準画角DCアイリスバリフォーカルレンズ採用（広角側 $f=2.8\text{mm}$ ）
- ・電源重畳（ワンケーブル）デュアル電源モードに対応
- ・4つの映像モードに対応する4in1システム
- ・AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS画質設定も可能
- ・画面調整に便利な3軸可動
- ・ICRデイナイト方式採用 夜間はモノクロで高精細

項目	DK-NB10WC2812（クリアドーム）	DK-NB10WT2812（スモークドーム）
イメージセンサ	1/2.9"カラー220万画素	
有効画素数	1985(H) x 1105(V)	
映像出力	1920(H) x 1080(V) : AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSCモード: VBS1.0Vp-p	
アスペクト比	16:9	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	カラー: 0.6lx($F=1.4$, 50IRE) ナイト: 0.4lx(AGC-MAX)	
水平解像度	NTSCモード: 880本相当	
Day&Night	ICRデイ&ナイト	
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル	
レンズ	メガピクセル対応DCオートアイリスバリフォーカルレンズ $f=2.8\sim 12\text{mm}$, $F1.4$ H: $88^\circ \sim 32^\circ$ x V: $46.5^\circ \sim 18^\circ$	
ノイズリダクション	CVBSモード: 2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード: 3DNR	
電子シャッター	AHD: AUTO / 1/30 / 1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー: x2 x4 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30	
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン	
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC	
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替え	
ドームカメラ構造	3軸可動型 (3Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC: クリアドームカバー	WT: スモークドームカバー
オプション	VC1: 調整用サービスアウトケーブル	
電源電圧	DC $12\pm 10\%$ DCジャック ACアダプタ: 型式 CQ-12 電源重畳電源ユニット: PB-104F (4ch) / PB-109F (9ch)	
対応DVR	JV-465-UHJ (4ch) / JV-865-UHJ (8ch) / JV-1665-UHJ (16ch)	
動作温度・湿度	$-10^\circ\text{C}\sim +50^\circ\text{C}$ / 80%RH以下 (非結露)	
外形寸法/重量	$\phi 120 \times 100(\text{H})\text{mm}$	
重量	260g	

寸法図 (mm)

